

POWER AND MORE



DC/DC Wandler für die Hutschienenmontage



www.deutronic.com

Technische Vorteile E-TOP:

- Hohe Variantenvielfalt
Uout 2,5; 3,3; 5; 12; 15; 24;
30; +/-12; +/-15VDC
- Weite Eingangsbereiche
Uin 9-18; 18-36; 36-72VDC
- Galvanisch getrennt
- Lange Lebensdauer
- Kompakte Bauform
- Single oder dual Ausgang
- Hoher Wirkungsgrad
- Aufbau nach EN60950
- Dauerkurzschlussfest
- Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
- Günstiger Preis

Technische Vorteile DCM:

- Leistungsbereich von 60Watt und 120Watt
- Uout 12; 15; 24; 28; 60VDC
- Ausgangsspannung 10% einstellbar
- Weiter DC-Eingangsbereich
- Eingangsspannung bis 310V
- Aufbau nach EN60950
- Parallel schaltbar
- Kurzschluss- und Leerlauffest
- Überspannungsschutz
- EN60950, EN55011 Klasse B, EN61000-6-2, EN50178

Einsatzgebiete:

- Automatisierungstechnik
- Schaltschrankbau
- Maschinenbau
- Sicherheitstechnik
- Verkehrsleittechnik

Warum Deutronic:

- Innovative, technische Lösungen mit europäischer Fertigung
- Internationale Erfahrung in den unterschiedlichsten Anwendungen
- Zuverlässiger, erfahrener Serienlieferant
- EMV-Service